

**GEL FARLUX**

Acondicionador Anti-repinte

**DESCRIPCION**

Anti-repinte para tintas offset formulado para suavizar la tinta en la batería y secarla en el pliego por actuación tixotrópica. No seca en la batería ni en el tintero.

Con **GEL FARLUX**, obtendrá un mejor secado evitando el repintado en mas de un 80%, reducción o eliminación de los polvos antimaculantes, hasta un 10% de ahorro de tinta, menos paradas de maquina por acumulación de tinta en el caucho, mejor control del balance agua / tinta sobre todo a altas velocidades, colores mas intensos y con mayor brillo.

**APLICACIONES ESPECIALMENTE RECOMENDADAS**

- Impresión de fondos
- Impresión con tintas metalizadas
- Impresión en papeles cuché mate
- Impresión en papeles reciclados
- Impresión en papeles vegetales
- Impresión en cartoncillos

**CARACTERISTICAS**

Color	Blanco
Forma física	Pasta
Inflamable	No

**PRESENTACIÓN**

Caja de 12 Kg.	12 unidades de 1 Kg.
----------------	----------------------

**MODO DE EMPLEO**

Adicionar entre un 2% y un 3% de GEL FARLUX en la tinta ( 20 a 30 gr. por Kg. ).

No es recomendable superar el 4%.

Batir /mezclar hasta su total incorporación con la tinta.

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.  
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO9001:2000 Nº: E204216

[www.kopimask.com](http://www.kopimask.com)