

HYDROMASK GOLD Aditivo de Mojado**DESCRIPCION**

Aditivo especialmente indicado para los sistemas de mojado directos de las maquinas offset de pliego. Por su composición ofrece un alto poder de tamponado, con buena definición de impresión , sin problemas de velo o secado.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Sistema mojado Kompac	Muy bien
Sistema mojado DDS Heidelberg	Muy Bien
Sistema mojado directo	Muy bien

CARACTERISTICAS

Color	Amarrillo
pH al 3%	4,64
Conductividad al 3%	1390 micro siemens

PRESENTACIÓN

Caja 20 litros	4 unidades de 5 L.
Bidón 20 litros	1 unidad de 20 L.

MODO DE EMPLEO

Aconsejamos añadir según la dureza de las aguas los siguientes porcentajes de aditivo, hay que entender que estos valores son orientativos, ajustando finalmente los mismos según las necesidades del entorno.

- Para agua blanda 5º DH aconsejamos de un 3% de aditivo.
- Para agua media 11º DH aconsejamos de un 3 - 4% de aditivo.
- Para agua dura 18º DH aconsejamos de un 4- 5% de aditivo.
- Aconsejamos no superar el 5 % de aditivo ya que podría ocasionar problemas de impresión.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO9001:2000 N°: E204216



www.kopimask.com