

ALCOHOLITH S

Aditivo de Mojado

DESCRIPCION

Aditivo especialmente indicado para el mojado para maquinas offset de pliego. Por su composición ofrece un alto poder de tamponado del pH entre los valores 5 y los 5,5 según el % de adición y la dureza del agua. Reduce la tensión superficial lo que permite reducciones del alcohol en un % considerable , con buena definición de impresión , sin problemas de velo o secado.

APLICACIONES RECOMENDADAS

Pliego mojado agua / alcohol	En general.
------------------------------	-------------

CARACTERISTICAS

Color	Rojo
pH al 2% (agua de 11°DH)	4,85
pH al 3% (agua de 11°DH)	4,75
Conductividad al 3% sin alcohol (agua de 11°DH)	1100 micro siemens
Conductividad al 3% + alcohol 10% (agua de 11°DH)	822 micro siemens

PRESENTACIÓN

Caja 20 litros	4 unidades de 5 L.
----------------	--------------------

MODO DE EMPLEO

Aconsejamos añadir según la dureza de las aguas los siguientes porcentajes de aditivo, hay que entender que estos valores son orientativos, ajustando finalmente los mismos según las necesidades del entorno.

- Para agua blanda 5° DH aconsejamos un 2% de aditivo.
- Para agua media 11° DH aconsejamos un 2-3 % de aditivo.
- Para agua dura 18° DH aconsejamos un 2,5-4% de aditivo.
- Aconsejamos no superar el 5 % de aditivo ya que podría ocasionar problemas de impresión.

El porcentaje de alcohol isopropílico variara desde un 8% hasta un 12% en función del sistema de mojado de la maquina, así como del estado de la batería de mojado.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Las fichas de seguridad se pueden obtener solicitándolas Kopimask o a su proveedor más próximo.
KOPIMASK, S.A. Telf. 00 34 93 863 93 50 Fax 00 34 93 864 70 37 e-mail kopimask@kopimask.es

Los datos aquí facilitados son lo mas precisos posibles en base a nuestro conocimiento actual. Sin embargo no se da ninguna garantía respecto a su fiabilidad, ya que no podemos anticipar cada posible aplicación. Por lo que nuestros productos se venden sin garantía y bajo la condición que los usuarios realizaran sus propias pruebas para valorar si el producto satisface sus necesidades. KOPIMASK, S.A. se reserva el derecho de realizar las modificaciones que estime oportunas sin previo aviso.



ISO9001:2000 Nº: E204216



www.kopimask.com